

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>SPRAY REPELENTE DE INSETOS SAI! INSETO FAMILY 4 HORAS</b>	
Versão: 05	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 256

## 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Spray Repelente de Insetos Sai! Inseto Family 4 Horas
Registrado	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda
Endereço	Rua 260, nº 216, Quadra 13, Lote 28-E. Setor Coimbra. CEP: 74533-030. Goiânia/GO.
CNPJ	22.966.065/0001-29

Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	sac@nutriex.com.br (62) 3954-9616

## 2. DESCRIÇÃO

Spray repelente de insetos efetivo na proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, *Anopheles sp.*

## 3. COMPOSIÇÃO

AQUA, ALCOHOL, DIETHYL TOLUAMIDE, GLYCERIN, ALOE (ALOE VERA) LEAF EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA CHAMOMILLA) FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL/ METHYLPARABEN/ ETHYLPARABEN/ PROPYLPARABEN/ BUTYLPARABEN, DISODIUM EDTA, PARFUM (ALPHA-ISOMETHYL IONONE, AMYL CINNAMAL, AMYLCINNAMYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL).

INGREDIENTE ATIVO:

DIETHYL TOLUAMIDE – 8%

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>SPRAY REPELENTE DE INSETOS SAI! INSETO FAMILY 4 HORAS</b>	
Versão: 05	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 256

#### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Destinação do produto: Comercial.
- ❖ Categoria: Repelente de insetos - grau 2.
- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde.
- ❖ Contém DEET - DIETHYL TOLUAMIDE – 8%.
- ❖ Secagem rápida.
- ❖ Essência agradável que reduz o cheiro do ativo repelente.
- ❖ Avaliação a eficácia repelente da amostra frente a espécie de mosquitos *Aedes aegypti*:
  - De acordo com os resultados obtidos nas condições do ensaio, a amostra é considerada satisfatória de ação repelente á espécie de mosquito *Aedes aegypti*, quando utilizada pura e aplicada na dose de 2g / 600 cm<sup>2</sup> durante um período 4 horas após sua aplicação.
- ❖ Avaliação a eficácia repelente da amostra frente a espécie de mosquitos *Anopheles sp.*:
  - De acordo com os resultados obtidos nas condições do ensaio, a amostra é considerada satisfatória de ação repelente á espécie de mosquito *Anopheles sp.*, quando utilizada pura e aplicada na dose de 2g / 600 cm<sup>2</sup> durante um período 4 horas após sua aplicação.
- ❖ Avaliação a eficácia repelente da amostra frente a espécie de mosquitos *Culex quinquefasciatus*:
  - De acordo com os resultados obtidos nas condições do ensaio, a amostra é considerada satisfatória de ação repelente á espécie de mosquito *Culex quinquefasciatus*, quando utilizada pura e aplicada na dose de 2g / 600 cm<sup>2</sup> durante um período 4 horas após sua aplicação.
- ❖ Avaliação de Compatibilidade Dérmica (Primária, acumulada e sensibilização em humanos) / HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test):
  - De acordo com a metodologia utilizada para avaliar o potencial de compatibilidade cutânea, irritação dérmica primária, irritação dérmica acumulada e sensibilização dérmica do produto encaminhado pela empresa, pôde-se concluir: Pela avaliação de segurança cosmética: Os voluntários inclusos, não houve reação/evento adverso ou declaração de desconforto. Os voluntários finalizaram o estudo.
    - Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Primária;
    - Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Acumulada;

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>SPRAY REPELENTE DE INSETOS SAI! INSETO FAMILY 4 HORAS</b>	
Versão: 05	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 256

- Não foi observado potencial de Irritação Sensibilização Dérmica;
  - O produto foi considerado seguro, conforme Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos da ANVISA, 2012.
  - O produto foi Dermatologicamente testado e aprovado.
- ❖ Avaliação de Fototoxicidade e Fotossensibilização:
  - De acordo com a metodologia utilizada para avaliar o potencial de fotossensibilização e fototoxicidade cutânea do produto encaminhado pela empresa, pôde-se concluir: O produto não provocou fotossensibilização e não se mostrou fototóxico, durante o período de estudo. O produto é considerado Hipoalergênico.
- ❖ Com extrato
  - Camomila – chamomilla recutita (matricaria chamomilla) flower extract
    - Suas propriedades calmantes aliviam e suavizam a pele seca e áspera. Ele ajuda a diminuir a sensibilidade da pele e cheira super bem.
  - Aloe vera – aloe (aloe vera) leaf extract
    - Emoliente, cicatrizante, tonificante, anti-inflamatória, suavizante, lenitiva, refrescante, hidratante, protetora e restauradora de tecidos. Usado em formulações para peles: delicadas, sensíveis, irritadiças e/ou secas. Também é indicado para tratamento da acne, psoríase, coceiras, eczemas, erisipela, picadas de insetos e de pequenos ferimentos (como cicatrizante).
- ❖ Validade: 3 anos após a data de fabricação.

## 5. PRECAUÇÕES

Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. **Cuidado com os olhos.** Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.** Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. **Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos!** Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Evitar a inalação do produto. Para

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>SPRAY REPELENTE DE INSETOS SAI! INSETO FAMILY 4 HORAS</b>	
Versão: 05	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 256

aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. **Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.** A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Em crianças de 2 (dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia. Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico. **USO EXTERNO.**

## 6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção hidro alcoólica - Líquido transparente
Cor	Incolor
Odor	Característico ao da essência
pH	5,5 a 7,5
Densidade	0,925 – 0,975 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	Não se aplica

## 7. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento da detentora do registro	2.09.120-9
Autorização de funcionamento do fabricante	2.06596.5
Nº Processo ANVISA	25351.359773/2017-24
NCM:	3808.91.99

## 8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex tem como responsabilidade fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>SPRAY REPELENTE DE INSETOS SAI! INSETO FAMILY 4 HORAS</b>	
Versão: 05	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 256

## 9. APRESENTAÇÕES

SAP	DESCRIÇÃO	QTD POR CX	CODIGO DE BARRAS		CAIXA		PESO CAIXA		MEDIDAS		PRODUTO		DADOS		NCM
			EAN 13	DUN 14	MEDIDAS (mm)		LIQUIDO	BRUTO	PRODUTO (mm)		PESO / GRAMAS		PALLETIZAÇÃO		
					C X L X A	KG			A X L X P	LIQUIDO	BRUTO				
2252864	SPRAY REPELENTE DE INSETOS SAI! INSETO FAMILY 4 HORAS - LEVE 200ML PAGUE 100ML	12	7898639301239	17898639301236	238 X 140 X 204	2,400	2,664	195 X 80 X 40	200	222	32 X 7 = 224	38089199			

Responsável pelas informações:

Sarah Cândido Nascimento

Analista de Assuntos Regulatórios. CRQ – XII Região – 12201347



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.154**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 10/08/2025

**Nº. do Processo:** 19964.106252/2020-33

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** BOTA MEIO-CANO - TIPO C

**Descrição:** Calçado ocupacional, modelo bota abaixo do joelho constituída de policloreto de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo (C), montagem sistema injeção por extrusão, classificação (II - inteiro polimérico), solado monodensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento, resistente a óleo combustível e proteção para riscos químicos.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de Sódio 40% (K); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Hipoclorito de sódio (13 ± 1) % (R).

**Marcação do CA:** No cabedal.

**Referências:** 43 WFMPP6.

**Tamanhos:** 34 ao 46.

**Cores:** Preta.

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, BS EN 13832-2:2018

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 10342/20

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

**CNPJ:** 15.077.221/0001-35 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** ADAO IWANKIW 227

**Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE II

**CEP:** 86800767

**Cidade:** APUCARANA

**UF:** PR



## Descrição Técnica de Produto



**Referência: 43WFMBBF6**

**BOTA CANO MÉDIO BRANCA**

NCM: 64019200

CÓD. BARRAS:

INDICAÇÃO: Indústrias e empresas do ramo alimentício, lavanderias, hospitais, laboratórios, centros de pesquisa, hotelaria e serviços de higienização

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Produto leve, resistente e flexível
- Resistente a gorduras, sangue, fungos e bactérias
- Suporta ambientes refrigerados, produtos químicos, graxas, óleos e derivados de petróleo em geral
- Solado inovador que retarda a passagem da temperatura, boa tração, fácil limpeza e perfeito escoamento

### Matéria Prima

Constituída em PVC (Policloreto de Vinila) branco.

### Solado

Design exclusivo e inovador com ranhuras de 10mm no salto.

### Altura Total

28 cm (Nr.40)

### Forração interna:

Poliéster

### Sem Biqueira

### Peso médio (par)

1,430 gr (Nr.40)

### Certificado de Aprovação MTE

Nr° 37.130

### Normas Regulamentadoras - ABNT

NBR ISO 20347:2008

### Grade de Numeração

34 ao 46 (numeração individual).

### Padrão de Embalagem Individual

Saco Plástico.

### Padrão de embalagem Coletiva

Caixa de Papelão de 03 pares na caixa – numerações: 34,35,45 e 46.

Caixa de Papelão de 08 pares na caixa – numerações: 36 ao 44.

### Descrição

Bota de uso ocupacional, tipo bota (impermeável) injetada em uma só peça. Calçado Ocupacional, classe II, OB SRA FO.

Produto desenvolvido com material maleável, cabedal com 2,7mm de espessura, com design que facilita o calçar e descalçar. Solado com ótima aderência e ranhuras que impedem o acúmulo de sujeiras.



## Descrição Técnica de Produto



**Referência: 43WFMPP6**

**BOTA CANO MÉDIO/BAIXO PRETA**

NCM: 64019200

CÓD. BARRAS:

INDICAÇÃO: Uso geral. Em especial: Indústria química em geral, postos de combustíveis, transporte de cargas perigosas, construção civil, usinas de cana de açúcar, saneamento básico, agricultura, pecuária, pesca e jardinagem.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Produto leve, resistente e flexível
- Suporta ambientes refrigerados, produtos químicos, graxas, óleos e derivados de petróleo em geral
- Solado inovador que retarda a passagem da temperatura, boa tração, fácil limpeza e perfeito escoamento

calçar e descalçar. Solado com ótima aderência e ranhuras que impedem o acúmulo de sujeiras.

### Matéria Prima

Constituída em PVC (Policloreto de Vinila) preta.

### Solado

Design exclusivo e inovador com ranhuras de 10mm no salto.

### Altura Total

28 cm (Nr.40)

### Forração interna:

Poliéster

### Sem Biqueira

### Peso médio (par)

1,430 gr (Nr.40)

### Certificado de Aprovação MTE

Nrº 37.154

### Normas Regulamentadoras - ABNT

NBR ISO 20347:2008

### Grade de Numeração

34 ao 46 (numeração individual).

### Padrão de Embalagem Individual

Saco Plástico.

### Padrão de embalagem Coletiva

Caixa de Papelão de 03 pares na caixa – numerações: 34/35/45/46.

Caixa de Papelão de 08 pares na caixa – numerações: 36 ao 44.

### Descrição

Bota de uso ocupacional, tipo bota (impermeável) injetada em uma só peça. Calçado Ocupacional, classe II, OB SRA FO.

Produto desenvolvido com material maleável, cabedal com 2,7mm de espessura, com design que facilita o

## Especificação Técnica:

**MODELO: TP089LS**



### Foto ilustrativa:

#### 1. Tipo de Couro do Cabedal:

- ✓ Couro Vaqueta, estampa lisa, preto.

#### 2. Tipo de Forro da Gáspea:

- ✓ Forração em não tecido;
- ✓ Alta capacidade de Absorção e Dessorção;

#### 3. Dorso:

- ✓ Laminado Sintético;
- ✓ Espuma de PU;

#### 4. Suador:

- ✓ Forração em não tecido;

#### 5. Tipos de Linhas:

- ✓ Costura simples, dupla.

#### 6. Biqueira:

- ✓ Biqueira de Aço

#### 7. Contraforte:

- ✓ Em material resinado termoconformado.

#### 8. Palmilha de Montagem:

- ✓ Sintética não tecido costurada sistema strobel.

#### 9. Palmilha de Conforto:

- ✓ Palmilha em EVA.

#### 10. C.A. Certificado de Aprovação:

- ✓ C.A. n.º 41338.

#### 11. Solado:

- ✓ O solado é constituído de duas camadas de poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto. E a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão.
- ✓ Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado.

#### 12. Numeração:

- ✓ 35 ao 45.

#### 13. Embalagem Individual:

- ✓ Saco Plástico.

#### 14. Embalagem Coletiva:

- ✓ Caixa de Papelão 20 pares.

**Revisado em 12/09/2017.**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 17.664  
VÁLIDO

**Validade:** 07/10/2026

**Nº. do Processo:** 14022.122013/2021-28

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo tipo plug, confeccionado em material termoplástico (copolímero), do tipo inserção, composto de um eixo com três flanges maciças e cônicas.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Observação:** Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

**Marcação do CA:** Na embalagem e no plug

**Referências:** Protect Plug.

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Amarela.

**Normas técnicas:** ABNT NBR 16076:2020 - B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-028-2021

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** VILMAR CACCHERO PLASTICOS

**CNPJ:** 69.315.927/0001-17 **CNAE:** 2229 - Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente

**Endereço:** ITAJAI 21

**Bairro:** VILA SANTA LUZIA

**CEP:** 09932020

**Cidade:** DIADEMA

**UF:** SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	19	18	21	23	27	0	31	0	35	16dB
Desvio Padrão:	7	7	5	4	5	0	6	0	7	0

## DESCRIÇÕES DO PROTETOR DE COPOLIMERO - MODELO: PROTECT PLUG – (C.A. 17.664)

Protetor auditivo tipo plug, confeccionado em material termoplástico (copolímero), do tipo inserção, composto de um eixo com três flanges maciças e cônicas.

Características	Benefícios
Copolímero	Confortável, não causa alergia.
Tamanho único	Pode ser usado por pessoas de diferentes canais auditivos. Reduz custo: Menos itens para controle de estoque.
Cordão	Uso prático no trabalho, evita extravios e é de fácil visualização, não conduz o som através do cordão
Baixo custo	Pelas características mencionadas acima, o Protetor Auricular PROTECT PLUG, proporciona redução de custos.

**Observação:** Produto não oferece acessórios opcionais, para reposição das peças favor entrar em contato com nossa equipe de vendas.

## MATERIAIS EMPREGADOS

- Protetor auditivo confeccionado em Material Termoplástico composto de um eixo com três flanges maciças e cônicas.;
- Cordão sintético ou cordão de algodão.

## INDICAÇÃO DA PROTEÇÃO QUE O EPI OFERECE

Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr-15, anexos i e ii.atenuação NRR-SF: 17dB.

## DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma NBR-16076/2020. Método B. – método de ouvido real – colocação pelo ouvinte pelo laboratório LAEPI – laboratório de equipamentos de proteção individual, tendo sido obtidos os níveis de redução ( NRRsf ) 17db.

Frequência(HZ) :	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação dB :	19	18	21	23	27	31	35	16
Desvio Padrão :	7	7	5	4	5	6	7	-

OBS: Os valores de atenuação e desvio padrão são provenientes de dados de natureza estatística, portanto é conceitualmente incorreto afirmar que um determinado indivíduo terá atenuação “igual” ao NRRsf, ou mesmo que a atenuação é “em média” igual a este valor. Quando usado como indicado, a maioria dos usuários (84%) pode obter pelo menos este nível de redução de ruído apresentado. Diferenças inferiores a 3 dB no NRRsf não são significativas para efeito de avaliação comparativa de eficiência entre modelos diversos de protetores auditivos.

## INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

Antes de utilizar o produto, conforme exigência na N.R.6 da C.L.T., o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta utilização do mesmo.

Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em área com altos níveis de ruído

1. Com as mãos limpas, segure o protetor auditivo com os dedos polegar e indicador (Fig.1).
2. Passe a outra mão ao redor da cabeça e puxe o topo de sua orelha para facilitar a inserção (Fig.2).
3. Insira o protetor no canal auditivo, com cuidado, empurrando o protetor para se obter a melhor colocação, de modo a permitir sua remoção. (Fig.3)
4. Este é um protetor corretamente inserido no canal auditivo (Fig.4). Para melhor ajuste, pelo menos  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  do protetor auditivo deve estar dentro do seu canal auditivo.



## LIMITAÇÃO DE USO

1. Conforme a NR-15, o protetor não deve ser utilizado em ambientes que possuam ruído superior à soma do limite de tolerância e da atenuação (em NRR-SF) especificada no certificado de aprovação.
2. Nunca entre em local com ruídos sem o uso correto do protetor auditivo. Utilize-o durante todo o período de trabalho evitando retirá-lo o máximo possível.

## CUIDADOS E SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES - ATENÇÃO!

- Lave com água e sabão ou ferva para completar assepsia, depois enxágüe com água abundante e seque delicadamente.
- Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso ocorra sensibilização, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.
- O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos mencionados.
- O protetor auditivo poderá sofrer alterações de suas características, da eficácia ou do nível de proteção se for exposto a condições ambientais adversas ou em função da forma errada de higienização.
- Antes de cada uso, os protetores devem ser inspecionados quanto a possíveis danos, deformações ou desgastes das Flanges. Se isso ocorrer, faça a substituição do produto.

## ADVERTÊNCIAS

Não manuseie o protetor com as mãos sujas.

Caso ocorra a sensibilidade do canal auditivo, suspenda o uso e procure um médico especialista.

Quando utilizada a informação sobre atenuação NRR-sf, este protetor não deve ser utilizado para ruídos acima de 102db(a).

Este EPI não apresenta incompatibilidade com outros EPI's.

## INSTRUÇÕES SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÕES CORRETAS

Disponível em embalagens de varejo, com um único par de protetores auditivos em uma embalagem de plástico e ensacados em caixas de plástico para transporte. Limpar com sabão neutro e água, cotonetes e deixar secar ao ar. Se exposto a água salgada, lave com água corrente e deixe secar ao ar. Substituir quando eles se ficarem rígidos e endurecidos.

Este produto deve ser transportado e estocado em sua embalagem original, em ambiente longe de Luz Solar, vapores e solventes e em temperatura ambiente.

Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição acontaminantes.

### VIDA ÚTIL

O empregador quem deve determinar o tempo de vida útil de acordo com as condições físico, químicas e biológicas do ambiente de trabalho conforme NT 176 do MTB.

O produto poderá ter seu uso iniciado até o prazo de validade do c.a.

Este produto deve ser trocado a cada 1 mês e terá que ser mantido em condições higiênicas.

### PRAZO DE VALIDADE

Este protetor auditivo tem validade de 5 anos da data de fabricação, desde que tenha sido mantido nas condições adequadas de armazenamento e transporte.

### LIMITAÇÃO DE USO

Quando utilizada a informação sobre atenuação em nrr-sf, este protetor não deve ser utilizado para ruídos superior a 102db (17db).

Caso o protetor auditivo não seja usado corretamente a exposição ao ruído pode causar diversos problemas de saúde, como perda auditiva, zumbido, mudanças no sono e na função cardiovascular, prejuízo no trabalho, entre outros. Se o protetor auditivo estiver danificado, ele pode não atingir a atenuação esperada.

Não utilize em ambientes com ar extremo / pressão da água ou onde a pressão violenta.

## INFORMAÇÕES DE FABRICANTE E PRODUTO

Gravação do C.A (Certificado de Aprovação) é realizado em uma das flanges. Informações do fabricante é encontrado na embalagem unitária do produto.

## ACESSÓRIOS

Produto não contém acessórios opcionais.

## IMPORTANTE

O protetor auditivo correto reduz o ruído a um nível seguro, mas a proteção excessiva pode comprometer a comunicação e a segurança do trabalhador, portanto, para evitar a proteção excessiva dos trabalhadores, especialmente em ambientes com baixo nível de ruído, para bloquear ruídos altos e permitir que as comunicações importantes sejam ouvidas naturalmente, aumentar a comunicação dos trabalhadores com diminuição pré-existente da capacidade auditiva e proteger os trabalhadores expostos a ruídos de impacto, o técnico de segurança responsável deverá indicar a escolha correta do protetor auditivo a ser utilizado em cada uma das situações descritas.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que o produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário ou de presença de substâncias alergênicas.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 27.202  
VÁLIDO

**Validade:** 08/05/2025

**Nº. do Processo:** 14021.119725/2020-99

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo do tipo concha, composto de duas conchas confeccionadas em plástico, moldado anatomicamente. As conchas são revestidas internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico, o arco é injetado de plástico flexível, dispondo de recursos nas extremidades que proporcionam a articulação das conchas.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na concha

**Referências:** PROTECT ABAF 002

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** NBR 16076 - 2016 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-056-2019

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** VILMAR CACCHERO PLASTICOS

**CNPJ:** 69.315.927/0001-17 **CNAE:** 2229 - Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente

**Endereço:** ITAJAI 21

**Bairro:** VILA SANTA LUZIA

**CEP:** 09932020

**Cidade:** DIADEMA

**UF:** SP

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	4	9	14	24	29	0	31	0	30	14dB
Desvio Padrão:	2	1	3	2	3	0	5	0	7	0

## DESCRIÇÕES DO PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 27.202

Protetor auditivo tipo concha PROTECT ABAF 002 é constituído por:

- 2 - conchas confeccionada em PP (polipropileno);
- 2 - almofadas de espuma revestidas de PVC;
- 2 -SemiTampa confeccionada em PP (polipropileno) que serve para manter as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário.
- 2 - espumas situadas no interior das conchas;
- 1 - Haste confeccionada em PP (polipropileno) que fazo posicionamento das conchas ao redor das orelhas e mantém a pressão uniforme por um longo período de tempo.
- 2 - pinos confeccionados em EVA utilizado para regulagem das conchas.



**Observação:** Produto não oferece acessórios opcionais, para reposição das peças favor entrar em contato com nossa equipe de vendas.

## DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSIS.12.6/1997 – método B – método de ouvido real – colocação pelo ouvinte pelo laboratório LAEPI – laboratório de equipamentos de proteção individual, tendo sido obtidos os níveis de redução ( NRRsf ) 14db.

Frequência(HZ) :	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação dB :	4	9	14	24	29	31	30	14
Desvio Padrão :	2	1	3	2	3	5	7	-

OBS: Os valores de atenuação e desvio padrão são provenientes de dados de natureza estatística, portanto é conceitualmente incorreto afirmar que um determinado indivíduo terá atenuação “igual” ao NRRsf, ou mesmo que a atenuação é “em média” igual a este valor. Quando usado como indicado, a maioria dos usuários (84%) pode obter pelo menos este nível de redução de ruído apresentado. Diferenças inferiores a 3 dB no NRRsf não são significativas para efeito de avaliação comparativa de eficiência entre modelos diversos de protetores auditivos.

## INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

Antes de utilizar o produto, conforme exigência na N.R.6 da C.L.T., o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta utilização do mesmo.

Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em área com altos níveis de ruído

1. Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em área com altos níveis de ruído. Antes de cada uso os protetores devem ser inspecionados quanto a possíveis danos, deformações ou desgastes.
2. Segure as conchas e puxe-as para fora, certificando de que a haste foi posicionada sobre a cabeça. Retire com as mãos, o máximo possível, o excesso de cabelo que possa interferir no bom contato entre as almofadas dos protetores e a sua cabeça.

Encaixe as conchas de maneira a cobrir completamente as orelhas. Certifique-se de que a vedação entre as almofadas da concha e a cabeça não tenha interferência de objetos, tais como hastes de óculos, brincos, de modo a obter melhor desempenho.

3. Ajuste, se necessário, a altura das conchas em relação as suas orelhas, deslizando a haste do protetor para cima ou para baixo.

Certifique-se que a haste apenas apoie sobre sua cabeça.

4. Faça movimentos circulares com as conchas a sua orelha.

Sempre ajuste os protetores a fim de vedar ao redor das orelhas.

5. Quando os protetores estão corretamente posicionados, sua própria voz deve parecer oca e os sons ao redor não devem parecer tão altos como anteriormente.
6. Certifique-se também o correto posicionamento do equipamento.

Deve ser utilizado na vertical, proporcionando assim uma melhor vedação. Verifique frequentemente a vedação durante o tempo em que está usando o protetor. Se os protetores deslocarem, a proteção ao ruído pode ser perdida.

# INSTRUÇÕES DE USO

## RETIRANDO OS PROTETORES AUDITIVOS:

Para maior conforto, abra as conchas do protetor para desfazer a vedação antes de retirá-lo.

## CUIDADOS E SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES - ATENÇÃO!

- Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso ocorra sensibilização, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.
- O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com água e sabão neutro. Nunca lave as espumas internas.
- Antes de cada uso, os protetores devem ser inspecionados quanto a possíveis danos, deformações ou desgastes das almofadas externas e das espumas internas. Se isso ocorrer, faça a substituição puxando as almofadas externas, com as mãos e auxílio de uma ferramenta para alavancar, desencaixando-as.
- Inspeccione as conchas quanto a rachaduras. Se isto ocorrer, a concha deverá ser substituída.
- Examine a haste, para certificar-se de que está flexível e ainda mantém força suficiente para sustentar firmemente as conchas contra as laterais da cabeça.
- Não coloque as conchas presas ao capacete forçando a sua abertura, pois poderá danificar a haste e ocorrerá a perda da flexibilidade.

## VIDA ÚTIL

Este produto deve ser trocado a cada 3 meses e terá que ser mantido em condições higiênicas.

Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa adquirente, controlar e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários, bem como, cabe à própria empresa adquirente, disponibilizar o produto, para que o usuário faça sua troca quando entender necessário. O produto pode ter seu uso iniciado até o final do prazo de validade do CA.

Uma vez utilizado, a vida útil do mesmo é variável, dependendo do local, tipo de trabalho e também da utilização correta pelo usuário. Este produto deve ser descartado quando estiver fisicamente deteriorado, quando estiver de tal forma sujo, que seja impossível limpá-lo utilizando apenas métodos convencionais de lavagem, com água e sabão neutro ou quando não for possível a substituição de alguma de suas partes.

## LIMITAÇÃO DE USO

# INSTRUÇÕES DE USO

1. Conforme a NR-15, o protetor não deve ser utilizado em ambientes que possuam ruído superior à soma do Limite de Tolerância e da Atenuação (em NRRsf) especificada no Certificado de Aprovação.
2. Nunca entre em local com ruídos sem o uso correto do protetor auditivo. Utilize-o durante todoo período de trabalho evitando retirá-lo o máximo possível.
3. Não manuseie o protetor com as mãos sujas.
4. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso, eventualmente, ocorra casos de sensibilização da pele suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

## ADVERTÊNCIAS

Não manuseie o protetor com as mãos sujas.

Caso ocorra a sensibilidade do canal auditivo, suspenda o uso e procure um médico especialista.

Quando utilizada a informação sobre atenuação NRRsf, este protetor não deve ser utilizado para ruídos acima de 99 dB(A).

## CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição acontaminantes. Nestas condições o produto pode ser estocado por até 3 anos após a data de fabricação.

## TAMANHO

Tamanho único com haste ajustável.

## INFORMAÇÕES DE FABRICANTE E PRODUTO

Gravação do C.A (Certificado de Aprovação) é realizado em uma das conchas bem como o modelo do produto.

Informações referente a Número de Lote e Data de Fabricação são encontrados na haste do produto. As informações referente ao fabricante (Razão Social e CNPJ) estão localizados na embalagem do produto.

## IMPORTANTE

# INSTRUÇÕES DE USO

O protetor auditivo correto reduz o ruído a um nível seguro, mas a proteção excessiva pode comprometer a comunicação e a segurança do trabalhador, portanto, para evitar a proteção excessiva dos trabalhadores, especialmente em ambientes com baixo nível de ruído, para bloquear ruídos altos e permitir que as comunicações importantes sejam ouvidas naturalmente, aumentar a comunicação dos trabalhadores com diminuição pré-existente da capacidade auditiva e proteger os trabalhadores expostos a ruídos de impacto, o técnico de segurança responsável deverá indicar a escolha correta do protetor auditivo a ser utilizado em cada uma das situações descritas.



**PROTECT  
QUALITY**  
INOVAÇÃO EM EPI



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.074  
VÁLIDO**

**Validade:** 18/05/2026

**Nº. do Processo:** 19964.104848/2021-80

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

**Descrição:** Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, punhos 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3244X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 434344 para a EN 407:2004, em que: 4 - propagação de pequenas chamas; 3 - calor de contato; 4 - calor convectivo; 3 - calor radiante; 4 - respingos de metais fundidos; 4 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na etiqueta interna.

**Referências:** Luva Raspa

**Tamanhos:** 9/10.

**Cores:** Cinza.

**Normas técnicas:** EN 407:2004, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 11520/21

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** ZANEL INDUSTRIAL EIRELI

**CNPJ:** 04.772.979/0001-77 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** HERACLITO LACERDA 663

**Bairro:** JD NOVA BOCAINA

**CEP:** 17240000

**Cidade:** BOCAINA

**UF:** SP



## Luva de Raspa Soldador Linha Clute

### Descrição técnica:

Luva de Raspa Soldador Linha Clute, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup>.

### Modelos de Luva de Raspa Soldador Linha Clute:

- C-07CRR:

Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 07 cm e reforço interno em raspa.

- C-10CRR:

Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 10 cm e reforço interno em raspa.

- C-15CRR:

Luva de cano médio, palma, dedos, punho de 15 cm e reforço interno em raspa.

- C-20CRR:

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 20 cm e reforço interno em raspa.

- C-25CRR:

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 25 cm e reforço interno em raspa.

- C-30CRR:

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 30 cm e reforço interno em raspa.

- C-40CRR:

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 40 cm e reforço interno em raspa.

- C-60CRR:

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 60 cm e reforço interno em raspa.

### Identificação dos produtos Zanel:

A Luva de Raspa Soldador Linha Clute Zanel é marcada no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

### Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda

Indústrias Metalúrgicas


Indústrias Siderúrgicas

**Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:**

### Luva de raspa Soldador



### Luva de raspa Soldador



### Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

### Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

### Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar a Luva de Raspa Soldador Linha Clute ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize luvas secas;

Não secar em calor excessivo.

**Instruções de uso:**

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.

O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.

Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.

Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.

Não utilizar anéis, pulseiras ou adornos, mantenha suas unhas aparadas.

Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.

Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.

Não utilizar EPI úmido.

**Instruções de manutenção e conservação do EPI:**

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.

Se possível tenha mais de um par de luvas à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.

Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.

Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.

Não secar sob influência de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.

Não guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

**Garantia:**

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

**Certificado de aprovação:**

Luvas de Raspa Soldador Linha Clute: 16.074

**Importante:** *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

## Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 31.895  
VÁLIDO**

**Validade:** 06/11/2022

**Nº. do Processo:** 46000.007433/2017-43

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

**Descrição:** Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex natural corrugado na face palmar, dedos e dorso em 3/4, punho em elástico com acabamento em overloque.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2131X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo A o pior resultado). II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

**Marcação do CA:** No dorso

**Referências:** LUVA SUPERNITRIL (1009)

**Tamanhos:** 7, 8, 9 e 10

**Cores:** Verde

**Normas técnicas:** EN 420:2003, BS EN 388:2016

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 7224/17

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

**CNPJ:** 10.241.516/0001-81 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** SOLIMOES 938

**Bairro:** WEISSOPOLIS

**CEP:** 83322150

**Cidade:** PINHAIS

**UF:** PR

# LÁTEX



# SS1009

Luva de segurança confeccionada com suporte têxtil com revestimento em látex corrugado, banho semi-total ou 3/4 com punho de segurança e formato anatômico.



CA 31.895



## Indicado para:

- Indústria de construção civil
- Indústria metalmeccânica
- Indústria madeireira
- Manutenção industrial
- Serviço conservação e jardinagem
- Coleta e seleção de resíduos

Composição:	Suporte têxtil e Látex
Espessura:	-
Acabamento:	Corrugado palma e dorso 3/4
Revest. Interno:	-
Tamanhos:	7 8 9 10
Embalagem:	1 par / 12 pares / 240 pares
Cor:	Verde

**Super Safety Importação e Exportação Ltda.**

Rua Rio Solimões, 938 | Pinhais | Paraná | Brasil | CEP 83.322-150

Fone: (41) 3097-4500 / 8831-6137

[www.supersafety.com.br](http://www.supersafety.com.br)



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 42.721  
VÁLIDO**

**Validade:** 21/03/2024

**Nº. do Processo:** 46056.040207/2019-91

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** ÓCULOS

**Descrição:** Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas através de pino metálico.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DAS LENTE CINZA, PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S).

**Observação:** I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na haste

**Referências:** New Stylus

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Incolor; Cinza

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z 87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 106 722-203

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** VALEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS VALE DO PARAIBA LTDA

**CNPJ:** 05.914.226/0001-11 **CNAE:** 2223 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

**Endereço:** GOVERNADOR CHAGAS FREITAS 5652

**Bairro:** COLONIA SANTO ANTONIO

**CEP:** 27353000

**Cidade:** BARRA MANSA

**UF:** RJ

## **Ficha técnica óculos de segurança NewStylus**

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de POLIBICARBONATO com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material do visor, são fixadas às extremidades desta através de rebites metálicos, fabricados em respeito à norma ANSI Z 87.1, proporcionando proteção para os olhos contra impactos de partículas volantes frontais, não contendo substâncias que provocam danos ao usuário. Este óculos não atende ao requisito de infravermelho. Portanto, são visores para propósitos especiais e não devem ser utilizados para proteção contra radiação infravermelha. Possuem marcação indelével "S" para indicar essa situação. Não há incompatibilidade com outros EPI's. A vida útil dependerá da forma correta de uso e conservação. Sempre embalados individualmente em sacos plásticos.

Norma : ANSI/ISEA Z871-2015.

### **Tratamento anti-risco e anti-embaçante.**

Lentes incolores não devem ser usadas para soldar, fundir ou operações similares, que exponham seus olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelha; para estes tipos de operações consulte sempre seu engenheiro ou técnico de segurança.

Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto onde existe o risco de contato com os olhos, utilize equipamentos de segurança e proteção adicionais tais como protetor facial, escudo, óculos ampla visão etc.

## **INSTRUÇÕES IMPORTANTES**

- Para higienização e limpeza dos óculos de segurança, lave as lentes com água e sabão neutro e enxugue-as com tecido ou papel macio.
- Proteja as lentes dos óculos do contato de óleos, ácidos e solventes.
- Nunca deixe as lentes dos óculos de segurança em contato com qualquer superfície e as proteja contra choques e calor intenso.
- Para sua segurança, lentes marcadas ou danificadas devem ser substituídas imediatamente .
- Guardar sempre em local limpo e seco. Não transportar junto com objetos que possam danificá-los, como ferramentas.
- Este óculos perde suas características de proteção caso não siga corretamente as informações desse manual.
- Validade indeterminada - ( A vida útil do produto é variável conforme as condições de uso, higiene e ambiente do trabalho.)





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.449  
VÁLIDO**

**Validade:** 16/07/2023

**Nº. do Processo:** 46017.003216/2018-86

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** VESTIMENTA TIPO CAPA

**Descrição:** Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

**Observação:** I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na etiqueta.

**Referências:** 801

**Tamanhos:** P, M, G, GG, EXG e EXGG

**Cores:** Amarela.

**Normas técnicas:** BS EN 343:2003 + A1:2007, BS 3546:1974

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 100 367-203

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

**CNPJ:** 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

**Bairro:** FAMILIA ANDRADE

**CEP:** 37540000

**Cidade:** SANTA RITA DO SAPUCAI

**UF:** MG

## FICHA TÉCNICA

**PRODUTO:** CAPA DE CHUVA

**MATERIAL UTILIZADO:** PVC FORRADO STANDARD 026

**CORES DISPONÍVEIS:** AMARELO E PRETO

**CA:** 28.449

### DESCRIÇÃO:

VESTIMENTA DE SEGURANÇA, TIPO CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO EM PVC FORRADO, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO PLÁSTICOS, COM CAPUZ FIXO E MANGAS LONGAS.

### APROVADO PARA:

PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

### TAMANHOS DISPONÍVEIS:

TAMANHO	CAPUZ	MANGA	COMPR.	LARGURA
P	35 cm	50 cm	100 cm	64 cm
M	35 cm	50 cm	100 cm	64 cm
G	35 cm	50 cm	100 cm	67 cm
GG	35 cm	52 cm	115 cm	67 cm
EXG	35 cm	54 cm	135 cm	70 cm



Avenida Sapucaí, nº 499, Boa vista, Santa Rita do Sapucaí/MG



35 3471.2095



[www.grupobrascamp.com.br](http://www.grupobrascamp.com.br)

## PROTETOR FACIAL TELADO - RS PROTEÇÃO



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Protetor facial constituído de carneira confeccionadas de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca e visor em tela de Nylon.

#### Tamanhos:

6" 150 mm de altura e 307mm de largura superior com 277mm inferior

8" 200 mm de altura e 307mm de largura superior e 250 mm de largura inferior.

### APLICAÇÃO

Este EPI é indicado para proteção da face do usuário.

### LAVAGEM E SECAGEM

Lavagem a mão, com esponja e detergente neutro.

Secar ao sol.

### DESCARTE

- Caso sofram danos ocasionados por acidentes ou outros fatores.
- Quando estiver deteriorado devido ao uso ou lavagem incorreta.
- Quando ocorrer alguma alteração em relação ao estado original do produto.

**PS. EPI totalmente reciclável.**

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda.		
<b>Número do CNPJ da Empresa</b>	22.966.065/0001-29	<b>Autorização</b>	2091209
<b>Produto</b>	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY		
<b>Categoria</b>	PROTETOR SOLAR - GRAU 2		
<b>Processo</b>	25351.518699/2017-67		
<b>Publicação do Registro</b>	23/10/2017		
<b>Vencimento do Registro</b>	23/10/2027		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	BISNAGA DE PLASTICO - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 2	BOLSA PLASTICA - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 3	FRASCO DE PLASTICO - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 4	FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 5	SACHE - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 6	REFIL DE POLIETILENO - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria

## Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 1144811/18-3	11/02/2019	12160512018	242 - REG. COSMÉTICOS - Alteração do Prazo de Validade de Produto Registrado	Publicado deferimento
Q 4337328/20-3	02/08/2021	9661722020	2102 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de Fabricante Nacional para Produto Registrado	Publicado deferimento

Voltar

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY</b>	
Versão: 06	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 218

## 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Protetor Solar FPS 60 Corporal SunDay
Empresa Detentora	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda
Endereço	Rua 260, nº 216, Quadra 13, Lote 28-E. Setor Coimbra. CEP: 74533-030. Goiânia/GO
CNPJ	22.966.065/0001-29

Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
SAC	(62) 3954-9616 sac@nutriex.com.br

## 2. DESCRIÇÃO

Oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Contém vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce e extrato de aloe vera, que possui propriedades suavizante, hidratante e refrescante. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. **AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE.** Indicado para todos os tipos de pele. Uso diário.

## 3. COMPOSIÇÃO

AQUA, CARBOMER, DISODIUM EDTA, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE/ PEG-100 STEARATE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, TITANIUM DIOXIDE/ SILICA/ DIMETHIONE, C12-15 ALKYL BENZOATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, BENZOFENONA-3, OCTOCRYLENE, HOMOSALATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, POLYESTER-7/ NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CYCLOMETHICONE, DIMETHICONE, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL/ METHYLPARABEN/ ETHYLPARABEN/ PROPYLPARABEN/ BUTYLPARABEN, ISOPROPANOLAMINE.

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY</b>	
Versão: 06	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 218

## TEOR DE FILTROS

Máxima Concentração:

PHENILBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID (8%), TITANIUM DIOXIDE (25%), ETHYLHEXYL SALICYLATE (5%), BENZOPHENONE-3 (10%), OCTOCRYLENE (10%), HOMOSALATE (15%), BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (5%).

## 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Destinação do produto: Comercial.
- ❖ Categoria: Protetor solar - grau 2.
- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde.
- ❖ Avaliação dermatológica da irritabilidade dérmica primária, acumulada e sensibilização.
  - O produto não induziu processo de irritação e sensibilização cutânea, durante o período de estudo e, portanto, suporta o apelo "Dermatologicamente testado".
- ❖ Avaliação dermatológica do potencial de fototoxicidade e fotossensibilização.
  - O produto não induziu fototoxicidade ou fotossensibilização cutânea durante o período de estudo.
- ❖ Avaliação da não acnegenicidade e não comedogenicidade em condições normais de uso de produto cosmético, com aceitabilidade dermatológica.
  - Nenhum participante relatou sensações de desconforto e não foram detectados sinais clínicos após o uso do produto.
  - O produto testado pode ser considerado como produto não-comedogênico e não-acnegenico.
- ❖ Avaliação da fotoestabilidade in vitro após 2 horas de exposição.
  - O produto apresentou percentual de manutenção de eficácia após 2 horas de exposição de: 96% para o FPS in vitro (fator de proteção solar in vitro); 94% para proteção UVA; e 99,9% para o comprimento de onda crítico.
- ❖ Determinação do fator de proteção solar.
  - O produto apresentou FPS estático médio igual a 60,5 e pode ser considerado como "Produto resistente à água / suor".
- ❖ Avaliação do fator de proteção UVA in vitro.
  - O produto apresentou Fator de Proteção UVA (FPUVA) médio igual a 40,5 e comprimento de onda crítico igual a 380 nm.

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY</b>	
Versão: 06	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 218

- ❖ Tecnologia Bioactive E<sup>®</sup> - complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
- ❖ Extrato de aloe vera - *aloe barbadensis extract*:
  - Tem ação emoliente, cicatrizante, tonificante, antiinflamatória, suavizante, lenitiva, refrescante, hidratante, protetora e restauradora de tecidos;
- ❖ PABA free – isento deste filtro solar;
- ❖ Validade: 3 anos após a data de fabricação.

## 5. PRECAUÇÕES

Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Para crianças menores de 6 (seis) meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não usar na pele irritada ou lesionada. Em caso de irritação suspender o uso e procurar orientação médica. \*Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Contém benzophenone-3. **USO EXTERNO.**

## 6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção
Cor	Branco levemente amarelado
Odor	Inodoro
pH	7,1 a 7,6
Densidade	1,00 a 1,25g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	40.000 a 50.000 Pa.s

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY</b>	
Versão: 06	Emissão: Novembro / 2019	Código: ET – PA – 218

## 7. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento da detentora do registro	2.09120.9
Autorização de funcionamento do fabricante	2.06596.5
Nº Processo ANVISA:	25351.518699/2017-67
NCM:	3304.99.90

## 8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex tem como responsabilidade fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

## 9. APRESENTAÇÃO

SAP	DESCRIÇÃO	QTD POR CX	CODIGO DE BARRAS		CAIXA	PESO CAIXA		MEDIDAS	PRODUTO		DADOS	NCM
			EAN 13	DUN 14	MEDIDAS (mm)	LIQUIDO	BRUTO	PRODUTO (mm)	PESO / GRAMAS		PALLETIZAÇÃO	
					C X L X A	KG	A X L X P	LIQUIDO	BRUTO			
0062059	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 120ML	12	7898509769985	87898509769981	220 X 150 X 140	1,800	2,000	125 X 70 X 35	120	150	31 X 8 = 248	33049990
0062067	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 200ML	12	7898509769992	87898509769998	190 X 150 X 190	2,760	2,960	188 X 70 X 35	200	230	24 X 8 = 192	33049990
0062026	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 1L	4	7898509769954	17898509769951	29 X 24 X 24	4,000	4,500	28 X 8 X 8	1000	1094	12 X 6 = 72	33049990
0062034	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 2L	4	7898509769961	67898509769963	32 X 24 X 20	8,000	9,200	30 X 12,5 X 9	2000	2130	25 X 3 = 75	33049990
0062042	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 4L	1	7898509769978	57898509769973	32 X 19 X 15	4,000	4,400	29 X 18 X 13	4000	4350	36 X 3 = 108	33049990
0063529	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY 500mL	8	7898639303011	17898639303018	296 X 146X 214	6,000	7,300	200 X 71 X 71	500	600		33049990

Responsável pelas informações:

Saarah Cândido Nascimento

Analista de Assuntos Regulatórios. CRQ – XII Região – 12201347

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY</b>	
<b>Versão: 00</b>	<b>Emissão: Setembro/2016</b>	<b>Código: FISPQ – 218</b>

### SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

<b>Dados do produto</b>	PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY Nº Processo MS: 25351.176671/2015-08
<b>Principais usos recomendados</b>	Deve ser aplicado após a pele limpa. Uso indicado para proteger a pele dos danos causados pelo sol.
<b>Dados do fabricante</b>	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda. CNPJ: 15.058.160/0001-69 Rua 7, Qd.Área 1, Lt. C. Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070 Contato e emergência: (62) 3235-9700 <a href="mailto:sac@nutriex.com.br">sac@nutriex.com.br</a>

### SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

<b>Classificação</b>	Não aplicável.
<b>Elementos de rotulagem</b>	Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. USO EXTERNO.
<b>Outros perigos que não resultam em uma classificação</b>	Não aplicável.

### SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<b>Tipo de produto</b>	Mistura
<b>Ingredientes</b>	Aqua, carbomer, disodium EDTA, phenylbenzimidazole sulfonic acid, cetearyl alcohol, ceteareth-20, potassium cetyl phosphate, titanium dioxide/ silica/ dimethione, C12-15 alkyl benzoate, aminomethyl propanol, octocrylene, homosalate, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).
<b>Ingredientes que contribuem para o perigo</b>	Não aplicável.
<b>Nº CAS dos ingredientes que contribuem para o perigo</b>	Não aplicável.
<b>Faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo</b>	Não aplicável.

### SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

<b>Inalação</b>	Não aplicável.
<b>Contato com a pele</b>	Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula e procurar orientação médica
<b>Contato com os olhos</b>	Lavar com água em abundância por aproximadamente 15 minutos
<b>Ingestão</b>	Tomar bastante água e procurar orientação médica
<b>Sintomas e efeitos</b>	Em caso de ingestão pode provocar náusea e vômito.
<b>Notas para o médico</b>	Produto contém os seguintes filtros solares: titanium dioxide, octocrylene, homosalate, butylmethoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, phenylbenzimidazolesulfonic acid.

### SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

<b>Meios de extinção</b>	Pó químico e CO <sub>2</sub>
<b>Perigos específicos</b>	Não aplicável.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY**

Versão: 00

Emissão: Setembro/2016

Código: FISPQ – 218

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Não aplicável.

**SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

Precauções pessoais

Não aplicável.

Precauções ao meio ambiente

Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Uso de material absorvente, detergente neutro e água.

**SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

Precauções para manuseio seguro

Lave as mãos após o uso do produto.

Condições de armazenamento seguro

Material seguro para embalagem primária: polietileno.  
Manter ao abrigo da luz, em local seco e fresco, com temperatura abaixo de 42°C.  
Caixa com 12 frascos de 100mL - Empilhamento máximo de 10 caixas.  
Caixa com 12 frascos de 200mL - Empilhamento máximo de 10 caixas.  
Caixa com 9 frascos de 1L - Empilhamento máximo de 10 caixas.  
Caixa com 4 frascos de 2L - Empilhamento máximo de 10 caixas.  
Caixa com 1 frasco de 4L - Empilhamento máximo de 10 caixas.**SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Parâmetros de controle

Não aplicável.

Medidas de controle de engenharia

Não aplicável.

Medidas de proteção pessoal

Não aplicável.

**SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

Aspecto	Loção Cremosa
Odor	Característico
pH	6,00 – 7,00
Ponto de fusão / ponto de congelamento	Não aplicável.
Ponto de ebulição e inicial e faixa de temperatura de ebulição	Acima de 90°C
Ponto de fulgor	Não aplicável.
Taxa de evaporação	Não aplicável.
Inflamabilidade	Não aplicável.
Limite de inflamabilidade	Não aplicável.
Pressão de vapor	Não aplicável.
Densidade de vapor	Não aplicável.
Densidade relativa	0,999 a 1,090 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidade	Produto insolúvel em água
Coefficiente de partição	Não aplicável.
Temperatura de autoignição	Não aplicável.
Temperatura de decomposição	Não aplicável.
Viscosidade	Conforme padrão

**SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

Reatividade	Não aplicável.
Estabilidade química	Produto estável em condições normais de temperatura (até 42°C)

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY**

Versão: 00

Emissão: Setembro/2016

Código: FISPQ – 218

Possibilidade de reações perigosas	Não ocorre
Condições a serem evitadas	Não aplicável.
Materiais incompatíveis	Embalagens de ferro.
Produtos perigosos da decomposição	Não aplicável.

**SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

Toxicidade aguda	Produto não tóxico.
Corrosão / irritação na pele	Produto não tóxico.
Lesões oculares graves / irritação ocular	Produto não tóxico.
Sensibilização respiratória ou à pele	Produto não tóxico.
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível.
Carcinogenicidade	Não disponível.
Toxicidade à reprodução	Não disponível.
Toxicidade – exposição única	Não disponível.
Toxicidade – exposição repetida	Não disponível.
Perigo por aspiração	Não disponível.

**SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

Ecotoxicidade	Não disponível.
Persistência e degradabilidade	Não disponível.
Potencial bioacumulativo	Não disponível.
Mobilidade no solo	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
Outros efeitos adversos	Não aplicável.

**SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**

Métodos recomendados para destinação final	Recomenda-se a incineração do produto. Proibido a reutilização da embalagem.
--	---

**SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Nº ONU	Não aplicável.
Nome apropriado para embarque	Protetor Solar FPS 60 Corporal SunDay
Classe de risco	Não aplicável.
Nº de Risco	Não aplicável.
Grupo de embalagem	Polietileno
Perigo ao meio ambiente	Não aplicável. Produto não perigoso para transporte.

**SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

Regulamentações	Ministério da Saúde – MS / Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
Informações sobre risco e segurança	De acordo com as normas da ANVISA

**SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES**

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY</b>	
<b>Versão: 00</b>	<b>Emissão: Setembro/2016</b>	<b>Código: FISPQ – 218</b>

<b>Necessidades especiais de treinamento</b>	Não aplicável.
<b>Possíveis restrições ao produto</b>	Não aplicável.
<b>Referências bibliográficas</b>	ABNT NBR 14725-4:2014 ANVISA – Divisão de Cosméticos

*As informações contidas nesta FISPQ são dadas de boa fé e podem ser consideradas apenas como orientação geral. A NUTRIEX não se responsabiliza por perdas, danos e despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização, descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.*