

Menu

- Pisos de Borracha
(pisos.html)
- **Modelos**
(modelos1.html)
- Cores
(cores1.html)
- Acessórios
(acessorios1.html)
- Fixação
(fixa1.html)
- Limpeza
(limpeza1.html)
- Obras Realizadas

PISOS DE BORRACHA DAUD

A DAUD fabrica diferentes modelos de pisos de borracha e acessórios, com opções de fixação para áreas internas e áreas externas, em mantas e placas.

Os pisos de borracha da Daud são ideais para serem aplicados nos mais diversos tipos de áreas: escolas, bancos, arquibancadas, aeroportos, metrô, academias, universidades, hospitais, indústrias, playgrounds, entre outros.

MODELOS DE PISO DE BORRACHA

PLACAS LINHA TRADICIONAL

(obraspisos.html)



(images/moeda.jpg)



(images/liso.jpg)



(images/corrugado.jpg)

FRISADO

Dimensão: 500 x 500 e 600 x 600 mm


Área interna – Espessura de 4 mm

Fixação colado

Área externa – Espessura de 7 mm

Fixação com argamassa

Cores: todas



(images/frisado.jpg)

PASTILHADO SOFT

Dimensão: 500 x 500 mm


Área interna – Espessura de 4 mm

Fixação colado

Área externa – Espessura de 7 mm

Fixação com argamassa

Cores: todas



(images/pastilhado.jpg)

CANELADO

Dimensão: 500 x 500 mm

Área interna – Espessura de 4 mm

Fixação colado

Área externa – Espessura de 7 mm

Fixação com argamassa

Cores: todas




(images/canelado.jpg)

Manta Arroz

Dimensão: disponíveis
(largura x comprimento): 1 m x 4,5 m

Espessuras: 2 mm , 3 mm ou 4 mm
Fixação: fixado com cola

Cores: Todas




(images/arroz.jpg)

Manta Feijão

Dimensão: disponíveis
(largura x comprimento): 1 m x 4,5 m

Espessuras: 2 mm , 3 mm ou 4 mm
Fixação: fixado com cola

Cores: Todas



(images/feijao.jpg)

SOBREPOSTA

Material colado ou autoadesivo

A base do piso a ser fixado deve ser chanfrada e não exceder 2 mm. Neste caso o piso tátil deve de preferência ser aplicado em ambientes internos e que não tenham contato com a chuva. Podem ser aplicados diretamente sobre mármore, granito, paviflex, etc., desde que a base esteja devidamente preparada.

INTEGRADAS

Material fixado com argamassa

O Piso deve estar nivelado para receber o Piso Tátil, respeitando as medidas das mesmas para que não forme desnível. Pode ser utilizada a fixação com cola ou argamassa, sendo que a preferência deve ser sempre pela argamassa, mesmo em condições de baixo fluxo interno.

QUADRO DE CORES

DAUD QUADRO DE CORES				
001	140	130	440	820
210	230	240	540	630
720	730	310	320	330