



FORTHART®

Click

Pisos LVT



DADOS TÉCNICOS		FORTHART® Click Impacto
	Espessura Total	5,0mm
	Classificação de Uso	23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado
	Capa de Uso	0,55mm
	Apresentação da Superfície	Textura Relevo Brilho Natural
	Tratamento da Superfície	U.V e Óxido de Alumínio
	Tipologia/Teor de Aglutinante	HTC/Tipo I
	Resistência à Abrasão	Grupo T
	Dimensões da Régua	1212,85 x 222,25mm
	Embalagem	8 Réguas/Caixa
	Armazenamento	Empilhamento Máximo 42 Caixas
	Medidas por Caixa	2,16m²
	Gramatura/Peso Total	9,78 Kg/m² 21,13 Kg/Caixa
	Malha de Fibra de Vidro	Sim
	Inflamabilidade	Classe B
	Densidade Óptica da Fumaça	Dm = 303
	Antiderrapante	Sim
	Resistência Química	Ótima
	Condutividade	Piso Isolante
	Quantidade de Cores	5 Cores
	Garantia	(*) Contra Defeitos de Fabricação 15 Anos* Uso Residencial 10 Anos* Uso Comercial



País de Origem: China.

Produto com Certificação Internacional de Qualidade e Conformidade.

Referência Nacional: ABNT NBR 14.917-1.



OBRADec DECORAÇÕES - MATRIZ
Rua São Joaquim, 480 - Sala 1 - Centro - Lages - SC
Fone: (49) 3222.2282 | Site: www.obradec.com/decoracoes

OBRADec DECORAÇÕES - FILIAL
Av. Salomão C. Almeida, 20 - Sala 1 - Centro - Curitiba - SC
Fone: (49) 3245.0722 | Site: www.obradec.com/decoracoes

Siga-nos em nossas
redes sociais!

obradecdecoracoes.lages
obradecdecoracoes.curitibanos



Produto NÃO
Prejudicial à Saúde

SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: (49) 3225.5998
sac@forthart.com.br